

仕様		形名	MEMOCON-SC GL シリーズ (2000 シリーズ I/O)	MELSEC iQ-R シリーズ
			JAMSC-B2505A	RX10
入力点数			32 点	16 点
定格入力電圧			AC100V	AC100~120V(+10%/-15%), 50/60Hz(±3Hz)
定格入力電流			約 10mA(AC100V, 60Hz)	8.2mA(AC100V 60Hz) 6.8mA(AC100V 50Hz)
突入電流			-	最大 200mA 1ms 以内
ON 電圧 /ON 電流			AC80V~132V	AC80V 以上/5mA 以上 (50Hz, 60Hz)
OFF 電圧 /OFF 電流			AC30V 以下	AC30V 以下/1.7mA 以下 (50Hz, 60Hz)
入カインピーダンス			約 10KΩ	12.2kΩ(60Hz) 14.6kΩ(50Hz)
応答 時間	OFF→ON		15ms 以下	15ms 以下 (AC100V 50Hz, 60Hz)
	ON→OFF		25ms 以下	20ms 以下 (AC100V 50Hz, 60Hz)
内部消費電流			80mA TYP.(全点 ON)	110mA(TYP.全点 ON)
コモン方式			16 点/コモン(2 回路)	16 点 1 コモン
外部接続方式			38 点端子台	18 点端子台

上表の  部分は、MELSEC iQ-R シリーズのユニット仕様が接続する機器・設備の仕様を満たすことを確認してください。