

仕様		形名	MEMOCON-SC GL シリーズ (2000 シリーズ I/O)	MELSEC iQ-R シリーズ
			JAMSC-B2600 (シンクタイプ)	RY40NT5P (シンクタイプ)
出力点数			16 点	16 点
定格負荷電圧			DC12/24V (DC10.2~26.4V)	DC12/24V (DC10.2~28.8V)
最大負荷電流			2A/点 5A/8 点	0.5A/1 点, Pilot Duty, 5A/1 コモン
最大突入電流			7A (10ms)	過負荷保護機能による電流制限あり
OFF 時漏洩電流			0.2mA 以下	0.1mA 以下
ON 時最大電圧降下			1.5V 以下(負荷電流 2A)	DC0.2V(TYP.) 0.5A, DC0.3V(MAX.) 0.5A
応答 時間	OFF→ON		1ms 以下	0.5ms 以下
	ON→OFF		1ms 以下	1ms 以下 (定格負荷, 抵抗負荷)
サージキラー			バリスタ	ツェナーダイオード
ヒューズ			7.5A/コモン x2	なし
内部消費電流			V _{CC} 0.8mA _{typ} (全点 ON) V _D 100mA _{typ} (全点 ON)	140mA(TYP.全点 ON)
コモン方式			8 点/コモン, 2 回路	16 点 1 コモン
外部接続方式			20 点端子台	18 点端子台

上表の 部分は, MELSEC iQ-R シリーズのユニット仕様が接続する機器・設備の仕様を満たすことを確認してください。