

仕様		形名	MEMOCON GL シリーズ (120 シリーズ I/O)	MELSEC iQ-R シリーズ
			JAMSC-120DDO35410 (シンクタイプ)	RY41NT2P (シンクタイプ)
出力点数			32 点	32 点
定格負荷電圧			DC12/24V (DC10.2V~30.0V)	DC12/24V (DC10.2V~28.8V)
最大負荷電流			0.3A/点 0.4A/4 点	0.2A/1 点 Pilot Duty 2A/1 コモン
最大突入電流			—	過負荷保護機能による電流制限あり
OFF 時漏洩電流			1mA 以下 (DC24V)	0.1mA 以下
ON 時最大電圧降下			1.5V 以下(0.3A)	DC0.2V(TYP.) 0.2A DC0.3V(MAX.) 0.2A
応答 時間	OFF→ON		1ms 以下	0.5ms 以下
	ON→OFF		1ms 以下	1ms 以下 (定格負荷, 抵抗負荷)
サージキラー			なし	ツェナーダイオード
ヒューズ			3.5A 2 個(1 個/1 コモン)	なし
内部消費電流			330mA (全点 ON 時)	180mA (TYP. 全点 ON)
コモン方式			16 点 1 コモン (2 回路)	32 点 1 コモン
外部接続方式			40 ピンコネクタ	40 ピンコネクタ

上表の 部分は, MELSEC iQ-R シリーズのユニット仕様が接続する機器・設備の仕様を満たすことを確認してください。