

40ピンコネクタ

B20	○ ○	A20
B19	○ ○	A19
B18	○ ○	A18
B17	○ ○	A17
B16	○ ○	A16
B15	○ ○	A15
B14	○ ○	A14
B13	○ ○	A13
B12	○ ○	A12
B11	○ ○	A11
B10	○ ○	A10
B9	○ ○	A9
B8	○ ○	A8
B7	○ ○	A7
B6	○ ○	A6
B5	○ ○	A5
B4	○ ○	A4
B3	○ ○	A3
B2	○ ○	A2
B1	○ ○	A1

ピン番号		ピン番号
B20		B20
B19		B19
B18		B18
B17		B17
B16		B16
B15		B15
B14		B14
B13		B13
B12		B12
B11		B11
B10		B10
B9		B9
B8		B8
B7		B7
B6		B6
B5		B5
B4		B4
B3		B3
B2		B2
B1		B1
A20		A20
A19		A19
A18		A18
A17		A17
A16		A16
A15		A15
A14		A14
A13		A13
A12		A12
A11		A11
A10		A10
A9		A9
A8		A8
A7		A7
A6		A6
A5		A5
A4		A4
A3		A3
A2		A2
A1		A1

変換アダプタ

スプリングクランプ
端子台

B20	A20
B19	A19
B18	A18
B17	A17
B16	A16
B15	A15
B14	A14
B13	A13
B12	A12
B11	A11
B10	A10
B9	A9
B8	A8
B7	A7
B6	A6
B5	A5
B4	A4
B3	A3
B2	A2
B1	A1

定格電流値

— : 2.0A

— : 0.5A