

MEE FA機器

テクニカルニュース

No.FAB7-005

2019年9月発行

表 題 フェルール端子, 適合圧着工具追加のお知らせ

適用機種 FA グッズおよびドライブグッズ 一部機種(スプリングクランプ端子台)

MEE FA 機器製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび, FA グッズおよびドライブグッズの一部機種(スプリングクランプ端子台)におきまして推奨する圧着工具が製品により異なっていたことから, 対象機種につきましてフェニックス・コンタクト(株)製圧着工具・フェルール端子でも使用可能であることを確認し追加しました。

これにより, 三菱電機(株)製シーケンサ MELSEC iQ-R, Q, iQ-F, CC-Link IE TSN リモート I/O, インバータ FREQROL シリーズで推奨される圧着工具と同じ工具が使用できるようになりましたのでご連絡いたします。

記

1. 対象機種

対象機種一覧

No.	製品群	品名	形名
1	FA グッズ	コネクタ⇄スプリングクランプ端子台変換ユニット	FA1-TESV32XY
2			FA1-TE1SV16XY
3			FA1-TE1S32XY
4		スプリングクランプコモン端子台ユニット	FA1-TESV38COM
5	ドライブグッズ	B-Type 用中継端子台	DG2SV3TB
6		B-Type 用メカ信号端子台	DG2SV2TB
7			DG2SV2TB2
8			DG2SV2TB3
9		汎用インタフェースサーボアンプ用中継端子台	DG2SV1TB

2. 変更内容

スプリングクランプ端子台に使用するフェルール端子, 圧着工具にフェニックス・コンタクト製を追加しました。

適合工具一覧

メーカー名	適合電線サイズ	推奨フェルール端子	圧着工具	備考
ワゴジャパン(株)	0.08~0.34mm ² /AWG28~22	216-302	206-220	-
	0.34mm ² /AWG24 および 22	216-302	206-204	
	0.5mm ² /AWG22 および 20	216-201		
	0.75mm ² /AWG20 および 18	216-202		
フェニックス・コンタクト(株)	0.34mm ² /AWG22	AI 0,34-8TQ	CRIMPFOX6	追加
	0.5mm ² /AWG20	AI 0,5-8WH		
	0.75mm ² /AWG18	AI 0,75-8GY		

圧着工具はご使用されるフェルール端子により推奨する工具をご使用ください。

以上

 **三菱電機エンジニアリング株式会社**
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5 (ヒューリック九段ビル)
ホームページURL <http://www.mee.co.jp/>

東日本営業支社 TEL.03-3288-1743 FAX.03-3288-1575
中日本営業支社 TEL.052-565-3435 FAX.052-541-2558
西日本営業支社 TEL.06-6347-2926 FAX.06-6347-2983
中 四 国 支 店 TEL.082-248-5390 FAX.082-248-5391
九 州 支 店 TEL.092-721-2202 FAX.092-721-2109

技術的なお問い合わせは

FAグッズ TEL.052-723-8058 FAX.052-723-8062
ドライブグッズ TEL.0568-36-2005 FAX.0568-36-2044